

GUIDA AI SERVIZI DI WINDOWS XP

Essi sono da considerarsi in ultima istanza, per il semplice motivo che, a seguito delle installazioni dei programmi abitualmente utilizzati, troverete servizi inerenti anche a questi; motivo in più per decidere se tenerli sempre attivi od agire di conseguenza.

Vi posso assicurare che disabilitando le voci inopportune al sistema posseduto, il guadagno in termini di prestazioni sarà notevole! (per farvi un esempio, il mio sistema ha 768 MB di ram, ed una volta finito di caricare il sistema operativo, ho a disposizione ancora circa 660 MB).

Il mio consiglio è quello di sperimentare individualmente la configurazione ottimale per il vostro computer: potete provare ad impostare su manuale tutti i servizi, quindi riavviate; utilizzate normalmente il vostro Windows (quindi connessione, masterizzazione, utilizzo di altre periferiche esterne) e osservate il comportamento dei servizi; è facile capire che quelli che si sono avviati sono indispensabili, quindi regolatevi di conseguenza,

Per accedere alla finestra dei servizi: Start → Esegui → scrivete "services.msc" → invio

Legenda del tipo di avvio del servizio:

Automatico: il servizio viene lanciato automaticamente all'avvio del sistema.

Manuale: il servizio verrà lanciato quando qualche componente ne richiederà l'utilizzo,

Disabilitato: il servizio è chiuso e non può essere avviato.

N.B Alcuni servizi hanno inoltre delle dipendenze; ciò significa che disabilitando un servizio da cui ne dipendono altri, i suddetti non funzioneranno più in maniera corretta. Fortunatamente però le dipendenze non sono molte, e i servizi principali sono ancora meno.

ATTENZIONE!

Le informazioni che trovate di seguito è materiale reperito sulla rete, utilizzandolo lo farete a vostro rischio e pericolo.

Nome del servizio	HidServ
Nome visualizzato	Accesso periferica Human Interface
Descrizione Ufficiale	Abilita l'accesso di input generico alle periferiche Human Interface (HID), che attiva e gestisce l'utilizzo di pulsanti predefiniti su tastiere, telecomandi e altre periferiche multimediali. Se il servizio è stato arrestato, i pulsanti controllati dal servizio non funzioneranno. Se il servizio è disabilitato, i servizi da esso dipendenti non verranno avviati.
Descrizione Ufficiosa	E' un servizio che permette al sistema operativo di gestire correttamente le periferiche HID, come i pulsanti "speciali" delle tastiere e gli scanner "one touch". Personalmente lo mantengo disattivato, e nonostante abbia un joypad che si proclama HID, funziona perfettamente anche a servizio inattivo: in conclusione, disabilitatelo, ma ricordate di riportarlo in automatico in caso qualche periferica smetta di funzionare.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Disabilitato
Tipo di avvio Professional	Disabilitato
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	Netlogon
Nome visualizzato	Accesso rete
Descrizione Ufficiale	Supporta l'autenticazione pass-through di eventi di accesso ad account per computer in un dominio.
Descrizione Ufficiosa	Necessario per fare login su domini NT, in normali workgroup è assolutamente inutile. Non è necessario se non usate una rete, o se siete in rete domestica
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
Necessita di	Workstation
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	seclogon
Nome visualizzato	Accesso secondario
Descrizione Ufficiale	Abilita l'avvio di processi con credenziali alternative. Se il servizio è stato arrestato, questo tipo di accesso non sarà disponibile. Se il servizio è disabilitato, i servizi da esso dipendenti non verranno avviati.
Descrizione Ufficiosa	Permette ad un utente standard di eseguire programmi con i privilegi di amministratore. Può essere utile in alcuni ambiti di multiutenza, ma nell'uso tipico è superfluo. Se siete l'unico utente amministratore nel pc potete disattivare il servizio.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	Nessuno
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	stisvc
Nome visualizzato	Acquisizione di immagini di Windows (WIA)
Descrizione Ufficiale	Fornisce servizi di acquisizione immagini per scanner e fotocamere.
Descrizione Ufficiosa	Necessario per utilizzare correttamente scanner e alcune webcam: se non avete questi dispositivi, disabilitate, se li avete, potete tentare di disabilitare lo stesso: secondo alcuni, infatti, la maggior parte dei device funziona anche a servizio chiuso.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	napagent
Nome visualizzato	Agente protezione accesso alla rete
Descrizione Ufficiale	Consente ai client Windows di partecipare alla Protezione accesso alla rete
Descrizione Ufficiosa	L'agente protezione accesso alla rete è utilizzato per controllare l'accesso alla rete di un computer basato su sua 'salute'. La 'salute' del sistema è determinata da una politica definita dall'amministratore di rete attraverso parametri come misura anti-virus a livello di firma, stato del firewall, o patch per SO in modo da stabilire se il computer è 'idoneo' abbastanza per essere un peer sulla rete. Questa è necessaria solo per le Imprese e richiede installazioni di Windows Server 2008 per fare il 'controllo sullo stato di salute'. Disabilitate.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	wuauaserv
Nome visualizzato	Aggiornamenti automatici
Descrizione Ufficiale	Consente il download e l'installazione di aggiornamenti da Windows Update. Se il servizio è disabilitato, il computer non sarà in grado di utilizzare la funzionalità Aggiornamenti automatici né il sito Web Windows Update.
Descrizione Ufficiosa	Una delle principali nuove funzioni di Windows XP è la possibilità di mantenersi aggiornato automaticamente: personalmente preferisco selezionare manualmente da http://windowsupdate.com quali aggiornamenti scaricarmi e quali no, quindi disabilito completamente questo servizio (anche l'equivalente scheda sotto "Proprietà del Sistema" verrà oscurata): se però temete di dimenticarvi un aggiornamento o preferite non perdere tempo in manutenzione, selezionate Automatico. Disattivandolo si può accedere a windows update e scaricare manualmente gli aggiornamenti dal download center http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx?displaylang=it
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	Nessuno
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Update Manuali → Disabilitato Update Automatici → Automatico

Nome del servizio	COMSysApp
Nome visualizzato	Applicazione di sistema COM+
Descrizione Ufficiale	Gestisce la configurazione e registrazione di componenti basati su COM+. Se il servizio viene arrestato, la maggior parte dei componenti basati su COM+ non sono in grado di funzionare correttamente. Se il servizio viene disattivato, tutti i servizi che dipendono esplicitamente da esso non possono essere avviati.
Descrizione Ufficiosa	Non conosco sinceramente nessuna applicazione COM+ disabilitatelo. Se avete applicazioni basate su COM+ lasciatelo su manuale.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\dlhhost.exe /Processid:{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Manuale

Nome del servizio	NtmsSvc
Nome visualizzato	Archivi rimovibili
Descrizione Ufficiale	-
Descrizione Ufficiosa	Controlla alcuni aspetti di unità esterne di archiviazione, come dispositivi Zip, Jaz e simili. In caso non abbiate questi dispositivi, potete disattivarlo per risparmiare parecchie risorse. Al primo riavvio il vostro lettore CD potrebbe dare qualche problema: se così fosse, tornate a manuale.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	ProtectedStorage
Nome visualizzato	Archiviazione protetta
Descrizione Ufficiale	Fornisce l'archiviazione protetta per dati importanti, come chiavi private, per evitare l'accesso di servizi, processi, utenti non autorizzati.
Descrizione Ufficiosa	Un servizio comodo, ma pericoloso: vi permette di salvare password, nomi, dati di connessione e la funzione "Completamento Automatico", evitando di doverle ridigitare ogni volta. Dicevamo anche pericoloso: queste informazioni sono sì criptate, ma sono pur sempre presenti: non è detto che domani un intruso non riesca a decodificarle... In linea di massima però, tenerlo attivo fa risparmiare un sacco di tempo.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Automatico Manuale

Nome del servizio	AudioSrv
Nome visualizzato	Audio Windows
Descrizione Ufficiale	Gestisce periferiche audio per programmi basati su Windows. Se il servizio è stato arrestato, le periferiche audio e gli effetti non funzioneranno correttamente. Se il servizio è disabilitato, i servizi da esso dipendenti non verranno avviati.
Descrizione Ufficiosa	Se volete poter sentire suoni da windows lasciatelo automatico, disabilitatelo solo se non siete in possesso di una scheda audio.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	Plug and Play RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Automatico

Nome del servizio	RasAuto
Nome visualizzato	Auto Connection Manager di Accesso remoto
Descrizione Ufficiale	Crea una connessione a una rete remota ogni volta che un programma fa riferimento a un DNS remoto o a un nome o indirizzo NetBIOS.
Descrizione Ufficiosa	E' il responsabile della richiesta di connessione alla rete ogni qualvolta provate ad agganciarvi ad un servizio remoto: se ad esempio siete offline e provate a controllare la posta, questo componente fa comparire la finestra con la richiesta dei dati necessari (nome, password ecc) per collegarsi a Internet. Disabilitatelo.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	Connection Manager di Accesso Remoto Telefonia
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	Alerter
Nome visualizzato	Avvisi
Descrizione Ufficiale	Notifica gli avvisi amministrativi agli utenti e computer selezionati. Se il servizio è stato arrestato, i programmi che utilizzano gli avvisi amministrativi non li riceveranno. Se il servizio è stato disabilitato, i servizi esplicitamente dipendenti da esso non verranno avviati.
Descrizione Ufficiosa	Difficile trovare una ragione per doverlo tenere attivato, se non lo si usa e non si è in una rete.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService
Necessita di	Workstation
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	SysmonLog
Nome visualizzato	Avvisi e registri di prestazioni
Descrizione Ufficiale	Raccoglie dati relativi alle prestazioni dal computer locale o da computer remoti sulla base di parametri di pianificazione preconfigurati, quindi scrive i dati in un registro o attiva un avviso. Se il servizio è arrestato, i dati sulle prestazioni non vengono raccolti. Se il servizio è disabilitato, l'avvio di servizi esplicitamente dipendenti da questo non sarà possibile.
Descrizione Ufficiosa	L'idea è buona: nei momenti di inattività, il sistema analizza le performance e le rende visibili con l'event viewer per poter capire le cause dei rallentamenti e incrementare così la velocità: sfortunatamente il rapporto "risorse richieste/velocità acquisita" non è vincente, e vi consiglio quindi di disabilitare questo servizio.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\smlogsvc.exe
Necessita di	Nessuno
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	Browser
Nome visualizzato	Browser di computer
Descrizione Ufficiale	Mantiene un elenco aggiornato dei computer in rete e lo fornisce ai computer designati come browser. Se il servizio è stato arrestato, l'elenco non verrà aggiornato o mantenuto. Se il servizio è stato disabilitato, i servizi esplicitamente dipendenti da esso non verranno avviati.
Descrizione Ufficiosa	Su reti LAN o WAN molto vaste, un computer detto "master browser" si occupa di tenere in cache i DNS risolti di LAN onde evitare di dover far girare richieste ridondanti: tale cache viene ripulita ogni 10 minuti circa. In una piccola rete questo servizio è inutile e può essere rimosso senza nessun problema. In caso doveste avere qualche problema a vedere gli altri computer in rete impostate questo servizio su Automatico.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	Server Workstation
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	wscsvc
Nome visualizzato	Centro sicurezza PC
Descrizione Ufficiale	Effettua il monitoraggio delle impostazioni e delle configurazioni di protezione del computer.
Descrizione Ufficiosa	Tramite questa funzione è possibile osservare lo stato della sicurezza del computer, in quanto monitora il servizio per gli aggiornamenti automatici e l'attività di eventuali firewall e antivirus attivi. Spreca inutilmente risorse
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call) Strumentazione gestione Windows
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	Dhcp
Nome visualizzato	Client DHCP
Descrizione Ufficiale	Gestisce la configurazione di rete registrando e aggiornando indirizzi IP e nomi DNS.
Descrizione Ufficiosa	Permette al vostro sistema di ottenere un indirizzo IP valido da un server di assegnazione DHCP remoto. Indispensabile se siete in rete e necessario per alcune connessioni DSL, da disabilitare solo se non siete in rete.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	Ambiente supporto rete AFD Driver Protocollo TCP/IP NetBIOS su TCP/IP
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Automatico

Nome del servizio	Dnscache
Nome visualizzato	Client DNS
Descrizione Ufficiale	Risolve e salva nella cache nomi DNS per il computer. Se il servizio è stato arrestato, il computer non sarà in grado di risolvere i nomi DNS e di individuare i controller di dominio Active Directory. Se il servizio è stato disabilitato, i servizi esplicitamente dipendenti da esso non verranno avviati.
Descrizione Ufficiosa	Si occupa di "cachare" i DNS risolti, pulire la cache di tanto in tanto e, in generale, di gestire i DNS. Per qualche strana ragione, anche disattivandolo tutto funziona correttamente, tranne per la funzione "Ripara connessione di rete" che, se usata, in alcuni casi dà un errore (pur riparando correttamente).
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService
Necessita di	Driver Protocollo TCP/IP
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Manuale nel caso sorgessero problemi alla LAN → Automatico

Nome del servizio	ClipSrv
Nome visualizzato	ClipBook
Descrizione Ufficiale	Abilita il Visualizzatore Cartella Appunti per la memorizzazione e condivisione delle informazioni con i computer remoti. Se il servizio è stato arrestato, Visualizzatore Cartella Appunti non sarà in grado di condividere informazioni con i computer remoti. Se il servizio è disabilitato, i servizi da esso dipendenti non verranno avviati.
Descrizione Ufficiosa	Permette di condividere la clipboard con altri computer. A meno che non sappiate esattamente che vi serva, potete disabilitare. potrebbe tornare utile per distribuire appunti in una lan
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\clipsrv.exe
Necessita di	DDE di rete
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	FastUserSwitchingCompatibility
Nome visualizzato	Compatibilità di Cambio rapido utente
Descrizione Ufficiale	Consente la gestione delle applicazioni che richiedono assistenza in un ambiente con più utenti.
Descrizione Ufficiosa	Probabilmente non userte mai questa funzione utile solo nel caso vi siano molti utenti nel vostro pc e vogliate abbreviare i tempi del cambio utente.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	Servizi Terminal
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	mnmsrvc
Nome visualizzato	Condivisione desktop remoto di NetMeeting
Descrizione Ufficiale	Consente alle persone autorizzate di accedere al desktop di Windows da postazione remota utilizzando NetMeeting.
Descrizione Ufficiosa	Questa feature permette di condividere il vostro desktop mediante NetMeeting: a meno che non abbiate questa esigenza è vivamente consigliabile disabilitare questa funzione: "Remote Desktop" rimarrà comunque disponibile.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe
Necessita di	Nessuno
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	Dot3svc
Nome visualizzato	Configurazione automatica reti cablate
Descrizione Ufficiale	Questo servizio esegue l'autenticazione IEEE 802.1X su interfacce Ethernet
Descrizione Ufficiosa	Se non necessitate dell'autenticazione nell'accesso alla rete (negli ambienti casalinghi nella maggior parte delle volte è così...) disabilitate
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k dot3svc
Necessita di	Protocollo I/O modalità utente NDIS Servizio Extensible Authentication Protocol
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	RasMan
Nome visualizzato	Connection Manager di Accesso remoto
Descrizione Ufficiale	Crea una connessione di rete.
Descrizione Ufficiosa	Un componente essenziale per la connessione ad Internet: lasciatelo così com'è.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	Telefonia
Necessario per	Auto Connection Manager di Accesso Remoto Firewall della connessione Internet (ICF) / Condivisione connessione Internet (ICS)
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Manuale

Nome del servizio	Netman
Nome visualizzato	Connessioni di rete
Descrizione Ufficiale	Gestisce gli oggetti nella cartella Connessioni di rete e telefoniche in cui è possibile visualizzare connessioni di rete locale (LAN) e connessioni remote.
Descrizione Ufficiosa	Il componente centrale per la gestione delle connessioni di rete, tra cui Internet e LAN. Assolutamente vitale.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Windows Firewall / Condivisione connessione Internet (ICS)
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Manuale

Nome del servizio	VSS
Nome visualizzato	Copia replicata del volume
Descrizione Ufficiale	Gestisce e implementa le copie replicate del volume utilizzate a scopo di backup e altro. Se il servizio è stato arrestato, le copie replicate non saranno disponibili per il backup e il backup potrebbe non riuscire. Se il servizio è disabilitato, i servizi da esso dipendenti non verranno avviati.
Descrizione Ufficiosa	Lavora insieme a "MS Shadow" "Copy Provider" e viene usato anche da "Microsoft Backup". Se usate almeno uno di questi componenti lasciatelo così com'è, altrimenti disabilitatelo.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	NetDDE
Nome visualizzato	DDE di rete
Descrizione Ufficiale	Fornisce trasporto di rete e protezione per DDE (Dynamic Data Exchange) per programmi in esecuzione sullo stesso computer o su computer diversi. Se il servizio è stato arrestato, trasporto e protezione DDE non saranno disponibili. Se il servizio è disabilitato, i servizi da esso dipendenti non verranno avviati.
Descrizione Ufficiosa	Un componente d'appoggio per Network DDE DSSM. Non ha un'utilità al meno che non utilizzate ClipBook.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\netdde.exe
Necessita di	DDE DSDM di rete
Necessario per	ClipBook
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	NetDDEdsdm
Nome visualizzato	DDE DSDM di rete
Descrizione Ufficiale	Gestisce risorse di rete condivise DDE (Dynamic Data Exchange). Se il servizio è stato arrestato, le risorse di rete condivise DDE non saranno disponibili. Se il servizio è disabilitato, servizi da esso dipendenti non verranno avviati.
Descrizione Ufficiosa	Un servizio di cui non si è rilevata alcuna necessità, se non per la dipendenza del sopracitato ClipBook. Eccezione fatta per questa funzione, disattivandolo tutto funziona perfettamente.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\netdde.exe
Necessita di	Nessuno
Necessario per	DDE di rete
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	MSDTC
Nome visualizzato	Distributed Transaction Coordinator
Descrizione Ufficiale	Coordina le transazioni che vengono distribuite in più gestori di risorse, quali database, code di messaggi e file system. Se il servizio viene arrestato le transazioni non vengono eseguite. Se il servizio viene disattivato, i servizi che dipendono esplicitamente da esso non possono essere avviati.
Descrizione Ufficiosa	Una funzione legata alle funzioni dei server ad alto utilizzo. Può essere tranquillamente disabilitata. Microsoft .NET potrebbe richiederlo in futuro.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe
Necessita di	Gestione account di protezione (SAM) RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	Wmi
Nome visualizzato	Estensioni driver di Strumentazione gestione Windows
Descrizione Ufficiale	Contiene informazioni di gestione del sistema destinate a e provenienti dai driver.
Descrizione Ufficiosa	Il componente ausiliario di "Windows Management Instrumentation"
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	Nessuno
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Manuale

Nome del servizio	SamSs
Nome visualizzato	Gestione account di protezione (SAM)
Descrizione Ufficiale	Archivia le informazioni di protezione per gli account utenti locali.
Descrizione Ufficiosa	Salva informazioni sugli account locali: se desiderate fare autologin, impostare criteri di protezione, o applicare policy particolari, questo servizio è indispensabile. Impostandolo su manuale si avvia quando necessario.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Distributed Transaction Coordinator
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Manuale

Nome del servizio	AppMgmt
Nome visualizzato	Gestione applicazione
Descrizione Ufficiale	Offre servizi di installazione di software come Assegna, Pubblica e Rimuovi.
Descrizione Ufficiosa	Gestisce le installazioni/disinstallazioni, necessario.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	Nessuno
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Manuale

Nome del servizio	dmserver
Nome visualizzato	Gestione dischi logici
Descrizione Ufficiale	Rileva e controlla le nuove unità disco rigido e invia informazioni sul volume del disco al Servizio amministrativo di Gestione disco logico per la configurazione. Se il servizio è stato arrestato, lo stato del disco dinamico e le informazioni di configurazione potrebbero non essere aggiornate. Se il servizio è disabilitato, i servizi da esso dipendenti non verranno avviati.
Descrizione Ufficiosa	Permette di compiere alcune operazioni di manutenzione su dischi logici o rimovibili. Disattivando tale servizio non è possibile utilizzare l'utility di partizionamento e gestione dei dischi (tasto destro su risorse del computer, gestione, gestione disco). Se siete sicuri di non utilizzare tali utility disabilitatelo.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	Plug and Play RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Servizio amministrativo di Gestione disco logico
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato Manuale

Nome del servizio	RDSessMgr
Nome visualizzato	Gestione sessione di assistenza mediante desktop remoto
Descrizione Ufficiale	Gestisce e controlla la funzione Assistenza remota. Se il servizio è stato arrestato, l'assistenza remota non sarà disponibile. Prima di arrestare il servizio, consultare la scheda Dipendenze nella finestra di dialogo Proprietà.
Descrizione Ufficiosa	Se state leggendo questa guida, significa che non avete bisogno di assistenza da terze parti, e potete quindi chiudere il servizio, risparmiando tra l'altro fino a 4 MB di ram, e chiudendo una possibile falla di sicurezza. "Remote Desktop" rimarrà comunque funzionante.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	UPS
Nome visualizzato	Gruppo di continuità
Descrizione Ufficiale	Gestisce un gruppo di continuità (UPS) connesso al computer.
Descrizione Ufficiosa	Gestisce le funzionalità avanzate degli UPS: se avete questa periferica, lasciate il servizio come sta, altrimenti disattivate pure.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\ups.exe
Necessita di	Nessuno
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	helpsvc
Nome visualizzato	Guida in linea e supporto tecnico
Descrizione Ufficiale	Consente l'esecuzione di Guida in linea e supporto tecnico. Se il servizio è arrestato, Guida in linea e supporto tecnico non è disponibile. Se il servizio è disabilitato, i servizi da esso dipendenti non verranno avviati.
Descrizione Ufficiosa	Impostando su manuale, si avvia quando serve.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Manuale

Nome del servizio	LmHosts
Nome visualizzato	Helper NetBIOS di TCP/IP
Descrizione Ufficiale	Attiva il servizio Supporto NetBIOS su TCP/IP (NetBT) e risoluzione nomi NetBIOS.
Descrizione Ufficiosa	Mantiene il supporto a NetBIOS appoggiandosi a TCP/IP: se la vostra rete non fa uso di NetBIOS o WINS, potete tranquillamente disattivarlo. In caso i vostri programmi di filesharing comincino a comportarsi in modo strano, riattivatelo.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService
Necessita di	Ambiente supporto rete AFD NetBIOS su TCP/IP
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	upnphost
Nome visualizzato	Host di periferiche Plug and Play universali
Descrizione Ufficiale	Fornisce supporto per ospitare periferiche Plug and Play universali.
Descrizione Ufficiosa	Insieme a SSDP Discovery Service si occupa del UPnP in rete, viene utilizzato da MSN Messenger e dai alcuni giochi online
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService
Necessita di	HTTP Servizio di rilevamento SSDP
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	TrkWks
Nome visualizzato	Manutenzione collegamenti distribuiti client
Descrizione Ufficiale	Gestisce collegamenti tra file NTFS in un computer o tra più computer in un dominio di rete.
Descrizione Ufficiosa	Un sistema efficiente per mantenere validi i link su drive di rete: nel caso in cui dal pc "A" io crei un link ad un file sul sistema "B", il servizio avvertirà qualora il sistema "B" cambiasse nome, e l'indirizzo del link verrebbe modificato automaticamente restando valido. Servizio molto comodo ma, facendo un pò di attenzione, si possono risparmiare risorse.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	Messenger
Nome visualizzato	Messenger
Descrizione Ufficiale	Transmette Net Send e i messaggi del servizio Alerter tra client e server. Il servizio non è collegato a Windows Messenger. Se il servizio è stato arrestato, i messaggi del servizio Alerter non saranno trasmessi. Se il servizio è stato disabilitato, i servizi esplicitamente dipendenti da esso non verranno avviati.
Descrizione Ufficiosa	Permette di ricevere i messaggi via rete. Se siete sicuri che questa interessante feature non vi interessa, potete liberare qualche risorsa. NB Il servizio non è collegato a Windows Messenger
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	Interfaccia NetBIOS Plug and Play RPC (Remote Procedure Call) Workstation
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	SwPrv
Nome visualizzato	MS Software Shadow Copy Provider
Descrizione Ufficiale	Consente di gestire le copie replicate del volume basate sul software eseguite dal Servizio copia replicata del volume. Se il servizio è stato arrestato, non sarà possibile gestire le copie replicate del volume basate sul software. Se il servizio è disabilitato, i servizi da esso dipendenti non verranno avviati.
Descrizione Ufficiosa	Un servizio di appoggio per alcune applicazioni di backup, ad esempio lo stesso MS Backup incluso in Windows. Forse anche altri software come Ghost (la parte Windows) o Drive Image ne potrebbero necessitare: lasciatelo così com'è.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\dlhhost.exe /Processid:{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Manuale

Nome del servizio	Nla
Nome visualizzato	NLA (Network Location Awareness)
Descrizione Ufficiale	Raccoglie e archivia le informazioni relative alla configurazione e al percorso di rete e ne notifica immediatamente le modifiche alle applicazioni.
Descrizione Ufficiosa	Un componente fondamentale per il pc gateway che condivide la connessione mediante Internet Connection Sharing. Parte da solo alla bisogna
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	Ambiente supporto rete AFD Driver protocollo TCP/IP
Necessario per	Firewall della connessione Internet (ICF) / Condivisione connessione Internet (ICS)
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Manuale

Nome del servizio	SENS
Nome visualizzato	Notifica eventi di sistema
Descrizione Ufficiale	Registra eventi di sistema come accessi a Windows, eventi di rete e alimentazione. Notifica questi eventi ai sottoscrittori COM+ Event System.
Descrizione Ufficiosa	Un ennesimo monitor per le attività del sistema operativo.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	Sistema di eventi COM+
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	W32Time
Nome visualizzato	Ora di Windows
Descrizione Ufficiale	Assicura la sincronizzazione data e ora su tutti i client e i server della rete. Se il servizio viene interrotto, la sincronizzazione data e ora non sarà disponibile. Se questo servizio è disattivato, non potrà essere avviato alcun servizio che dipende direttamente da esso.
Descrizione Ufficiosa	Un componente che ha un compito molto interessante: mantiene l'orologio del vostro pc sincronizzato con quello mondiale. L'idea è carina, peccato solo che occupa parecchie risorse e necessita inoltre di "Operazioni Pianificate", un servizio che avevamo deciso di sopprimere. Per ovviare alla sua disabilitazione, di tanto intanto fate un salto sul sito dell'istituto Galileo Galilei di Torino, dove troverete l'ora campione per l'Italia.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	Nessuno
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	PlugPlay
Nome visualizzato	Plug and Play
Descrizione Ufficiale	Abilita un computer a riconoscere e adattarsi alle modifiche hardware con il minimo input da parte dell'utente o senza alcun input. Se il servizio viene arrestato o disabilitato, il sistema diventerà instabile.
Descrizione Ufficiosa	Il centro nevralgico del riconoscimento periferiche hardware di Windows: cambiarne lo stato iniziale è assai pericoloso per la stabilità generale del sistema.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\services.exe
Necessita di	Nessuno
Necessario per	Audio Windows Gestione dischi logici Messenger Servizio amministrativo di Gestione disco logico smart card Telefonia
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Automatico

Nome del servizio	NtLmSsp
Nome visualizzato	Provider supporto protezione LM NT
Descrizione Ufficiale	Fornisce protezione per i programmi con chiamate a procedure remote (RPC) che usano trasporti diversi da named pipe.
Descrizione Ufficiosa	Un componente riservato ai grandi server che permettono il routing di messaggi o un collegamento Telnet
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
Necessita di	Nessuno
Necessario per	Telnet
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	RSVP
Nome visualizzato	QoS RSVP
Descrizione Ufficiale	Fornisce la segnalazione di rete e la funzionalità di installazione di controllo del traffico locale per programmi e applet di controllo QoS compatibili.
Descrizione Ufficiosa	Il famoso servizio "Quality of Service". Possiamo lasciarlo Manuale o se non è necessario alla vostro tipo di esigenze disabilitarlo. Per quanto riguarda voci che giravano al suo riguardo leggete http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q316666
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\rsvp.exe
Necessita di	Ambiente supporto rete AFD Driver protocollo TCP/IP RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Manuale Disabilitato

Nome del servizio	RemoteRegistry
Nome visualizzato	Registro di sistema remoto
Descrizione Ufficiale	Abilita gli utenti remoti alla modifica delle impostazioni del Registro di sistema del computer in uso. Se il servizio è stato arrestato, il Registro di sistema potrà essere modificato soltanto dagli utenti del computer. Se il servizio è disabilitato, i servizi da esso dipendenti non verranno avviati.
Descrizione Ufficiosa	Sotto Windows XP Pro, permette ad un utente remoto di modificare il vostro registro di sistema: una funzione potenzialmente pericolosa da chiudere subito
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Non Installato
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	Eventlog
Nome visualizzato	Registro eventi
Descrizione Ufficiale	Abilita i messaggi del registro eventi rilasciati dai programmi di Windows e rende possibile la visualizzazione dei componenti in Visualizzatore eventi. Impossibile interrompere questo servizio.
Descrizione Ufficiosa	"Registra" tutti gli avvisi e i problemi del sistema, permettendovi di visualizzarli tramite il programma di amministrazione "Event View". Se il vostro sistema ha un problema, la registrazione degli eventi vi permetterà di capire prima e più agevolmente da cosa è causato. Inoltre, questo servizio è fondamentale per accedere a Internet da LAN
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\services.exe
Necessita di	Nessuno
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Automatico

Nome del servizio	ShellHWDetection
Nome visualizzato	Rilevamento hardware shell
Descrizione Ufficiale	Fornisce notifiche di eventi hardware AutoPlay.
Descrizione Ufficiosa	Un componente di precisione che attribuisce ad alcuni device come smartmedia, dvd, masterizzatori, cd drive eccetera i relativi nomi sotto "Risorse del Computer": disattivandolo qualche nome potrebbe essere sbagliato, ma le funzionalità saranno ancora presenti e risparmierete risorse.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Automatico

Nome del servizio	RemoteAccess
Nome visualizzato	Routing e Accesso remoto
Descrizione Ufficiale	Offre servizi di routing ad aziende in ambiente LAN e WAN.
Descrizione Ufficiosa	Attivandolo si per permettere l'accesso remoti alla rete locale tramite protocollo sicuro VPN. Attivando questo servizio, vedrete una nuova icona in "Connessioni di Rete" da dove potrete gestire le connessioni in entrata. Per motivi di sicurezza disabilitiamolo.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	NetBIOSGroup RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Disabilitato
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	RpcSs
Nome visualizzato	RPC (Remote Procedure Call)
Descrizione Ufficiale	Fornisce il mapper dell'endpoint e altri servizi RPC.
Descrizione Ufficiosa	Un servizio fondamentale per poter utilizzare il sistema: non è possibile modificarne lo stato
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost -k rpcss
Necessita di	Nessuno
Necessario per	La gran parte dei servizi
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Automatico

Nome del servizio	RpcLocator
Nome visualizzato	RPC Locator
Descrizione Ufficiale	Gestisce il database del servizio nomi RPC.
Descrizione Ufficiosa	C:\WINDOWS\system32\locator.exe
Percorso file eseguibile	Un servizio per la gestione dei database RPC: lasciamolo Manuale
Necessita di	Workstation
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Manuale

Nome del servizio	WmiApSrv
Nome visualizzato	Scheda WMI Performance
Descrizione Ufficiale	Fornisce informazioni relative alla libreria delle prestazioni dai provider WMI HiPerf.
Descrizione Ufficiosa	Un componente di analisi della strumentazione di Windows: disabilitate pure.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	lanmanserver
Nome visualizzato	Server
Descrizione Ufficiale	Supporta la condivisione in rete di file, stampa e named-pipe per il computer in uso. Se il servizio è stato arrestato, queste funzionalità non saranno disponibili. Se il servizio è stato disabilitato, i servizi esplicitamente dipendenti da esso non verranno avviati.
Descrizione Ufficiosa	Come indica il nome, svolge tutte le funzioni tipiche di un server di rete, quali il routing, la gestione di e-mail e domini: le piccole reti domestiche ne necessitano comunque per la condivisione di file e stampanti.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	Nessuno
Necessario per	Browser di computer
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Automatico

Nome del servizio	CryptSvc
Nome visualizzato	Servizi di crittografia
Descrizione Ufficiale	Fornisce tre servizi di gestione: il servizio Database catalogo, che serve per confermare le firme dei file di Windows; il servizio Archivio principale protetto, per aggiungere e rimuovere dal computer i certificati dell'autorità di certificazione delle fonti attendibili; e il servizio Chiave, che aiuta a registrare i certificati nel computer. Se questo servizio è interrotto, i servizi di gestione non funzioneranno in modo corretto. Se il servizio è disabilitato, tutti i servizi che dipendono direttamente da questo non potranno essere avviati.
Descrizione Ufficiosa	Il supervisore delle firme digitali di driver, applet, vcard, eccetera: settandolo come Automatico, il sistema vi avvertirà qual'ora vengano installati driver non certificati da Microsoft o il sito che state visitando abbia una firma non corretta. Tale servizio è inoltre indispensabile se avete scelto di aggiornare automaticamente in vostro sistema mediante Aggiornamenti Automatici. Se avete optato per gli aggiornamenti manuali potete invece impostarlo come Manuale.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Manuale

Nome del servizio	PolicyAgent
Nome visualizzato	Servizi IPSEC
Descrizione Ufficiale	Gestisce la protezione IP e avvia ISAKMP/Oakley (IKE) e il driver di protezione IP.
Descrizione Ufficiosa	Da utilizzare solamente se dovete fare login su un dominio NT (molto improbabile in ambito domestico, molto probabile in ambito aziendale), o per altri tipi di connessioni VPN.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
Necessita di	Driver IPSEC Driver protocollo TCP/IP RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	TermService
Nome visualizzato	Servizi terminal
Descrizione Ufficiale	Consente a più utenti di connettersi in modo interattivo a un computer e la visualizzazione di desktop e applicazioni a computer remoti. Complemento di Desktop remoto (incluso Desktop remoto per amministratori), Cambio rapido utente, Assistenza remota e Terminal Server.
Descrizione Ufficiosa	Permette di loggarsi da remoto sul computer locale: è un componente essenziale per "Cambio Rapido Utente" e "Remote Desktop": a meno che non necessitate di queste funzionalità, potete disattivare il servizio. Ricordate però che "Remote Desktop" non funzionerà più. è inoltre necessario per installare Norton 2003.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost -k DComLaunch
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Compatibilità di Cambio rapido utente
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	dmadmin
Nome visualizzato	Servizio amministrativo di Gestione disco logico
Descrizione Ufficiale	Configura le unità disco rigido e i volumi. Il servizio viene eseguito soltanto per i processi di configurazione, quindi viene arrestato.
Descrizione Ufficiosa	Da impostare in relazione a "Gestione dischi logici"
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\dmadmin.exe /com
Necessita di	Gestione dischi logici Plug and Play RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Manuale Disabilitato

Nome del servizio	ImapiService
Nome visualizzato	Servizio COM di masterizzazione CD IMAPI
Descrizione Ufficiale	Gestisce la registrazione di CD utilizzando l'interfaccia IMAPI (Image Mastering Applications Programming Interface). Se si arresta il servizio, non sarà possibile registrare dei CD. Se si disabilita il servizio, non sarà possibile avviare ogni servizio che dipende esplicitamente da questo.
Descrizione Ufficiosa	Se avete un masterizzatore, ecco il servizio che lo controlla: per utilizzare la funzione di masterizzazione di Windows XP (da Shell), lasciatelo così com'è; se invece utilizzate software di terze parti (Nero, EasyCD, Feurio, Clone CD ecc), impostatelo come Disabilitato.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\imapi.exe
Necessita di	Nessuno
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato Manuale per masterizzare da shell

Nome del servizio	CiSvc
Nome visualizzato	Servizio di indicizzazione
Descrizione Ufficiale	Indicizza contenuti e proprietà di file su computer locali e remoti, fornisce accesso rapido ai file tramite un flessibile linguaggio di query.
Descrizione Ufficiosa	Se ancora non l'avete rimosso come componente opzionale, è giunto il momento di liberarvi definitivamente di questo divoratore-risorse, una vera piaga per la stabilità e la velocità del sistema.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	SSDPSRV
Nome visualizzato	Servizio di rilevamento SSDP
Descrizione Ufficiale	Consente di rilevare le periferiche UPnP nella rete domestica.
Descrizione Ufficiosa	Uno dei due componenti di Universal Plug and Play, una tecnologia che ha avuto una modesta fortuna rispetto alle aspettative e che risente di un buco (sarebbe meglio dire "una voragine") di sicurezza: chiudere questo servizio è altamente consigliato. Potrebbe essere richiesto da alcuni servizi online tipo il multiplayer.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService
Necessita di	HTTP
Necessario per	Host di periferiche Plug and Play universali
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	ERSvc
Nome visualizzato	Servizio di segnalazione errori
Descrizione Ufficiale	Consente la segnalazione di errori per servizi e applicazioni eseguiti in ambienti non standard.
Descrizione Ufficiosa	Di default, Windows XP si propone di inviare a Microsoft informazioni sul vostro sistema ogni qualvolta si verifica un crash, in modo da permettere all'azienda di rilasciare patch per i problemi più comuni. Se questa funzione non vi piace, disabilitate pure questo servizio. Oltre a un po' di privacy, libererete anche un po' di risorse.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	EapHost
Nome visualizzato	Servizio Extensible Authentication Protocol
Descrizione Ufficiale	Fornisce ai client Windows il servizio Extensible Authentication Protocol
Descrizione Ufficiosa	L'Extensible Authentication Protocol (EAP) è un protocollo di autenticazione utilizzato spesso sugli access point e nelle connessioni PPP. L'utilizzo di EAP all'interno di una rete wireless, ad esempio, prevede che non sia l'access point ad autenticare il client: esso reindirizza la richiesta di autenticazione avanzata dal client ad uno specifico server, configurato per questo scopo come un RADIUS. Disabilitate se non utilizzate connessioni wireless, NAP o VPN. Attenzione che è necessario per "Configurazione automatica reti cablate"
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k eapsvcs
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Configurazione automatica reti cablate
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato Manuale

Nome del servizio	ALG
Nome visualizzato	Servizio Gateway di livello applicazione
Descrizione Ufficiale	Fornisce supporto per plug-in di protocolli di terze parti per la Condivisione connessione Internet e Windows Firewall.
Descrizione Ufficiosa	E' indispensabile per gestire il traffico Internet, ma fortunatamente può essere lanciato solo alla bisogna. Necessario se utilizzate Firewall di Windows
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\alg.exe
Necessita di	Nessuno
Necessario per	Firewall della connessione Internet (ICF) / Condivisione connessione Internet (ICS)
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Manuale

Nome del servizio	hkmsvc
Nome visualizzato	Servizio gestione chiavi e certificati di integrità
Descrizione Ufficiale	Gestisce chiavi e certificati di integrità (utilizzato da NAP)
Descrizione Ufficiosa	Il servizio gestione chiavi e certificati di integrità è necessario per gestire i certificati X.509. Questi possono essere necessari per la sicurezza relativi protocolli come SSL/TLS, IPSec, S/MIME, Smartcard, SSH, HTTPS, LDAPv3, e PAE. Molti di questi protocolli sono comunemente utilizzati in ambienti aziendali, ma spesso sono anche necessarie per gli utenti domestici. Se si disattiva questo servizio, le caratteristiche e le applicazioni che si basano su uno qualsiasi dei protocolli di cui sopra potrebbe non funzionare correttamente. Lasciare su manuale
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Manuale

Nome del servizio	WmdmPmSN
Nome visualizzato	Servizio Numero di serie per dispositivi multimediali portatili
Descrizione Ufficiale	Recupera il numero di serie per ogni lettore multimediale portatile collegato al computer. Se il servizio è interrotto, è possibile che il contenuto protetto non possa essere scaricato nel dispositivo.
Descrizione Ufficiosa	Se avete un lettore MP3 o simili, questo servizio legge il numero di serie del prodotto ogni qualvolta lo collegate al pc: è risultato che anche disabilitandolo il collegamento funzioni lo stesso.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	Nessuno
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	xmlprov
Nome visualizzato	Servizio Provisioning di rete
Descrizione Ufficiale	Gestisce i file di configurazione XML per il dominio per il provisioning automatico della rete.
Descrizione Ufficiosa	Semplifica e automatizza, ad esempio nelle reti wireless, la connessione e la sottoscrizione ai provider dei diversi utenti. non è necessario sui pc domestici, si può disabilitare
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	srservice
Nome visualizzato	Servizio Ripristino configurazione di sistema
Descrizione Ufficiale	Esegue le funzioni di ripristino del sistema. Per interrompere il servizio, disattivare Ripristino configurazione di sistema nella scheda Ripristino configurazione di sistema in Risorse del computer → Proprietà
Descrizione Ufficiosa	Arrestando questo servizio eliminerete del tutto il famoso "System Restore", una funzionalità sopravvalutata e piuttosto invadente ma spesso utile. Chiudendo il servizio, la relativa scheda sotto "Proprietà di Sistema" sarà oscurata.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato Automatico

Nome del servizio	BITS
Nome visualizzato	Servizio trasferimento intelligente in background
Descrizione Ufficiale	Trasferisce in background dati tra client e server. Se BITS è disabilitato, funzionalità come Windows Update non vengono eseguite correttamente.
Descrizione Ufficiosa	In caso di server con protocollo http 1.1 (una ristrettissima parte per quello che ne so), questo servizio vi permette di riprendere il download anche dopo aver spento il sistema o aver fatto logoff (il download dovrebbe riprendere automaticamente al primo accesso al pc). Consiglio di disabilitarlo ed utilizzare un "Download Manager " (esempio: http://www.freedownloadmanager.org/)
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	EventSystem
Nome visualizzato	Sistema di eventi COM+
Descrizione Ufficiale	Supporta il servizio di notifica eventi di sistema (SENS), che implementa la distribuzione automatica degli eventi nei componenti COM che eseguono la sottoscrizione. Se il servizio viene arrestato, il servizio SENS viene chiuso e non è più in grado di inviare notifiche di connessione e disconnessione. Se il servizio viene disattivato, i servizi che dipendono esplicitamente da esso non possono essere avviati.
Descrizione Ufficiosa	Non conosco nessun software che faccia già uso di COM+, e quindi in linea di massima posso consigliarvi di disattivarlo, oppure di settarlo su Manuale. Per verificare che effettivamente nessun programma utilizzi COM+, portatevi su "C:\Program Files\ComPlus Applications": se la cartella è vuota, avete ottime possibilità che la disabilitazione del servizio non crei fastidi. Se però utilizzate IIS, portate questo servizio su Manuale.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato Manuale se usate IIS

Nome del servizio	SCardSvr
Nome visualizzato	smart card
Descrizione Ufficiale	Gestisce l'accesso alle smart card lette dal computer. Se il servizio viene arrestato, il computer non sarà in grado di leggere le smart card. Se il servizio è disabilitato, i servizi da esso dipendenti non verranno avviati.
Descrizione Ufficiosa	Se avete un lettore di smart card collegato al pc lasciatelo su Automatico, in caso contrario impostate su Disabilitato
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\SCardSvr.exe
Necessita di	Plug and Play
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	Spooler
Nome visualizzato	Spooler di stampa
Descrizione Ufficiale	Carica i file in memoria per stampare in un secondo momento.
Descrizione Ufficiosa	Il gestore della stampante: modificando questo servizio non sarete più in grado di utilizzare le stampanti, né locali né di rete. A meno che non abbiate una stampante lasciate questo servizio su Automatico
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Automatico

Nome del servizio	HTTPFilter
Nome visualizzato	SSL HTTP
Descrizione Ufficiale	Questo servizio implementa il protocollo HTTPS per il servizio HTTP, utilizzando Secure Socket Layer (SSL). Se il servizio è disabilitato, i servizi da esso dipendenti non verranno avviati.
Descrizione Ufficiosa	Supporto per i siti dotati di HTTPS (Secure Socket Layer), ad esempio banche ed e-commerce. Lasciatelo su manuale
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HTTPFilter
Necessita di	HTTP
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Manuale

Nome del servizio	winmgmt
Nome visualizzato	Strumentazione gestione Windows
Descrizione Ufficiale	Fornisce un modello di interfacce e di oggetti comune per accedere alle informazioni di gestione sul sistema operativo, le periferiche, le applicazioni e i servizi. Se il servizio viene interrotto, la maggior parte del software basato su Windows non funzionerà in modo corretto. Se il servizio è disabilitato, i servizi da esso dipendenti non verranno avviati.
Descrizione Ufficiosa	Un componente della strumentazione di Windows: disabilitarlo non ne impedirà il funzionamento, ma molti componenti potrebbero non funzionare correttamente.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Centro sicurezza PC Windows Firewall / Condivisione connessione Internet (ICS)
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Automatico

Nome del servizio	TapiSrv
Nome visualizzato	Telefonia
Descrizione Ufficiale	Fornisce supporto API di telefonia (TAPI) per programmi che controllano periferiche di telefonia e connessioni vocali basate su IP sul computer locale e, tramite LAN, su server su cui è in esecuzione il servizio.
Descrizione Ufficiosa	Un componente indispensabile per collegarsi a Internet: lasciatelo così com'è.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	Plug and Play RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Auto Connection Manager di Accesso remoto Connection Manager di Accesso remoto
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Automatico

Nome del servizio	TIntSrv
Nome visualizzato	Telnet
Descrizione Ufficiale	Consente a un utente remoto di accedere a questo computer ed eseguire programmi, oltre a supportare vari client Telnet TCP/IP, inclusi i computer basati su UNIX e Windows. Se il servizio viene interrotto, l'accesso remoto dell'utente ai programmi potrebbe non essere disponibile. Se il servizio viene disattivato, non sarà possibile avviare alcun servizio che ne dipende in modo esplicito.
Descrizione Ufficiosa	Windows XP Pro permette di accedere via Telnet da remoto: purtroppo questo vecchio protocollo espone a grossi rischi di sicurezza, per non parlare di un abuso di risorse. Altamente consigliato disattivarlo, questo non precluderà la possibilità di eseguire connessioni Telnet verso altri sistemi.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\tlntsvr.exe
Necessita di	Driver Protocollo TCP/IP Provider supporto protezione LM NT RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Non Installato
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	Themes
Nome visualizzato	Tem
Descrizione Ufficiale	Consente la gestione dei temi.
Descrizione Ufficiosa	Vi piacciono i bottoni grandi e colorati di Windows XP? Ebbene, non disattivate questo servizio. Se invece vi accontentate della solita e grigia interfaccia di Windows, bloccando questo servizio risparmierete fino a 10MB di ram.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	Nessuno
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Automatico Disabilitato

Nome del servizio	DcomLaunch
Nome visualizzato	Utilità di avvio processo server DCOM
Descrizione Ufficiale	Fornisce funzionalità di avvio per i servizi DCOM.
Descrizione Ufficiosa	da lasciare su automatico, è richiesto indirettamente anche da Connessioni di rete, sistema eventi com+ e il windows firewall, che utilizzano componenti dcom. http://support.microsoft.com/kb/892504/it
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch
Necessita di	Nessuno
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Automatico

Nome del servizio	Schedule
Nome visualizzato	Utilità di pianificazione
Descrizione Ufficiale	Abilita l'utente a configurare e pianificare operazioni automatizzate sul computer in uso. Se il servizio è stato arrestato, le operazioni non verranno eseguite secondo gli orari pianificati. Se il servizio è disabilitato, i servizi da esso dipendenti non verranno avviati.
Descrizione Ufficiosa	Il servizio "Operazioni Pianificate" permette di pianificare l'esecuzione di programmi o comandi tramite l'apposita voce del Pannello di Controllo: benché sia un servizio molto comodo in alcune occasioni, è anche molto vorace di risorse. Sebbene se ne possa fare a meno, molti programmi come gli antivirus si possono appoggiare a questo servizio. lasciatelo così com'è.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Automatico

Nome del servizio	WebClient
Nome visualizzato	WebClient
Descrizione Ufficiale	Abilita i programmi basati su Windows per creare, accedere e modificare i file basati su Internet. Se il servizio è stato arrestato, queste funzionalità non saranno disponibili. Se il servizio è disabilitato, i servizi da esso dipendenti non verranno avviati.
Descrizione Ufficiosa	E' necessario per effettuare logon su un dominio NT, oppure per accedere ai futuri servizi erogati dalle architetture .NET
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService
Necessita di	Redirector del client WebDav
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato

Nome del servizio	SharedAccess
Nome visualizzato	Windows Firewall / Condivisione connessione Internet (ICS)
Descrizione Ufficiale	Fornisce servizi di conversione indirizzi di rete, indirizzamento e risoluzione nomi e/o servizi di prevenzione intrusione per una rete domestica o una piccola rete aziendale.
Descrizione Ufficiosa	Necessario per il funzionamento del firewall di Windows e della condivisione dell'account di internet, può essere disabilitato solo se usate software di terze parti per queste due funzioni.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	Connessione di rete Strumentazione gestione Windows
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato Automatico

Nome del servizio	MSIServer
Nome visualizzato	Windows Installer
Descrizione Ufficiale	Consente di aggiungere, modificare e rimuovere le applicazioni fornite come pacchetto Windows Installer (*.msi). Se il servizio è disabilitato, i servizi da esso dipendenti non verranno avviati.
Descrizione Ufficiosa	Il servizio per la gestione delle installazioni tramite il nuovo standard "msi" introdotto da Microsoft: impostandolo su manuale si attiverà alla bisogna
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /V
Necessita di	RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Manuale
Tipo di avvio Professional	Manuale
Tipo di avvio Consigliato	Manuale

Nome del servizio	lanmanworkstation
Nome visualizzato	Workstation
Descrizione Ufficiale	Crea e mantiene le connessioni di rete tra client e server remoti. Se il servizio è stato arrestato, le connessioni non saranno disponibili. Se il servizio è stato disabilitato, i servizi esplicitamente dipendenti da esso non verranno avviati.
Descrizione Ufficiosa	Un componente essenziale per utilizzare il pc in LAN o su Internet: lasciatelo come sta.
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	Nessuno
Necessario per	Accesso rete Avvisi Browser di computer Messenger RPC Locator
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Automatico

Nome del servizio	WZCSVC
Nome visualizzato	Zero Configuration reti senza fili
Descrizione Ufficiale	Fornisce la configurazione automatica per le schede 802.11
Descrizione Ufficiosa	Questo servizio configura automaticamente i device senza fili. Se usate ancora i cavi per collegare la vostra LAN, disabilitate pure questo servizio
Percorso file eseguibile	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
Necessita di	Protocollo I/O modalità utente su NDIS RPC (Remote Procedure Call)
Necessario per	Nessuno
Tipo di avvio Home Edition	Automatico
Tipo di avvio Professional	Automatico
Tipo di avvio Consigliato	Disabilitato